

L'espace MULTISPORTS FREESPORT permet la pratique de plus de 8 activités sportives (football, basket, handball, tennis, badminton, hockey sur gazon, street hockey...).

Nos espaces MULTISPORTS sont conformes à la norme NF EN 15 312 de mai 07

ESPACE MULTISPORTS ACIER

STRUCTURE EN ACIER galvanisé à chaud intérieur/extérieur par immersion



L'ossature acier peut être peinte par plastification aux poudres de polyester par cuisson au four à plus de 200°C. Choix coloris par le client en fonction de l'environnement dans lequel est implanté le Multisports FREESPORT.

Les structures multisports FREESPORT sont adaptées aux attentes de nos clients :

- choix des équipements sportifs à intégrer dans la structure
- choix des dimensions en fonction des plateformes à aménager
- choix des coloris et des matériaux
- choix des lignes (possibilité d'avoir des arrondis)

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com



CARACTÉRISTIQUES DU MULTISPORTS FREESPORT

STRUCTURE :


- Matière : acier classe I et II. NF A 35-503
- Traitement anticorrosion : galvanisation à chaud par immersion totale après travaux de soudure suivant les normes NF ISO 1461 et NF ISO 14713.
- Préparation du support : dérochage mécanique (grenailage).
- Finition : Thermolaquage aux poudres polyester par cuisson à 200°.
Choix des coloris suivant nuancier de RAL standard ou spécifique.

POTEAUX :

- Poteaux Ø90 mm ép 2 mm, fermés en extrémités par fonds bombés acier, soudés.
- Pattes épaisseur 6 mm, soudées dans l'axe des poteaux, pour l'assemblage avec cadres.
- Les poteaux peuvent être doublés pour assurer une solidité parfaite de la structure en fonction de la configuration de cette dernière.
- Platine des poteaux épaisseur 10 mm

CADRES BARREAUDÉS :

- ① Lices horizontales inférieures et supérieures Ø 50 mm x 2 mm, fermés en extrémités par fonds bombés acier, soudés ②.
- ② Barreaux verticaux Ø de 28 mm x 2 mm, intégrés dans les deux lices horizontales, avant soudure
- ④ Pattes épaisseur 6 mm, soudées dans l'axe des cadres, pour assemblage avec poteaux.



PANNEAU BASKET :

- Plaque en TRESPA.
- Lettres et logo en gravure noire.
- Fixée sur plaque en acier, galvanisée thermolaquée et bridée sur ossature du but.
- Informations conformes aux exigences de la normes NF EN 15 312.

FIXATION DES ÉLÉMENTS :

- Fixation des cadres barreaudés aux poteaux par bridage mécanique spécialement étudié pour éviter tout glissement dans le temps.
- Trous oblong sur les pattes de fixation permettent un réglage de l'ensemble de +/- 12mm (axe x et y) pour un alignement parfait de l'ensemble.
- Joint caoutchouc, type « sillent bloc » positionné entre chaque patte d'assemblage.

BOULONNERIE :

- Platines : chevilles à frapper et écrous borgnes inox.
- Assemblage des cadres : visserie Torx inox.

PROTECTION :

- Cache écrou inviolable en polyamide.

SYSTÈME ANTI-BRUIT :

- Silentbloc caoutchouc (diam. 40 mm - ép. 4 mm). Solution technique simple, robuste, très performante, et réduisant de manière significative les nuisances sonores liées aux vibrations de la structure.
- Bridage mécanique




17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com





COLORIS STANDARDS « ASPECT BRILLANT »



JAUNE
RAL 1003



ORANGE
RAL 2008



ROUGE FEU
RAL 3000




BORDEAUX
RAL 3004




MARRON
RAL 8017



BLEU CIEL
RAL 5015



VERT D'EAU
RAL 6027



VERT JAUNE
RAL 6018



VERT MOUSSE
RAL 6005



GRIS FENETRE
RAL 7040



GRIS FONCÉ
RAL 7015



GRIS FONCÉ
RAL 7016



GRIS QUARTZ
RAL 7039



BLANC PUR
RAL 9010



NOIR BRILLANT
RAL 9005

COLORIS SPÉCIFIQUE

COLORIS SPÉCIFIQUES « ASPECT MAT / TEXTURAL »



GRIS FENÊTRE
RAL 5015



BLEU ROI
RAL 6027



GRIS QUARTZ
RAL 7039



GRIS ARMÉE
RAL 7043



NOIR
RAL 900

