



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Peinture prête à l'emploi.**
- Formulation à fort % de titane, et forte charge, pour une excellente tenue sur support instable, type stabilisé.
- Blanc extrêmement lumineux.
- Tenue dans le temps et l'humidité.
- Aspect légèrement huileux.
- Dilution : aucune
- Applicateur : Système à pulvérisation ou à rouleau, sur gazon

**Type de peinture :** Peinture Acrylique en phase aqueuse  
**Classe AFNOR :** AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2  
**Densité :** 1.05 ± 0.05  
**Temps de séchage :** Sec au toucher en 10 minutes  
**Rendement :** 12 à 14 m<sup>2</sup> / litre  
**Teinte / RAL :** Satinée  
**Dilution :** Aucune  
**Nettoyage après dilution :** Eau ou eau + Rince Line  
**Conditionnement :** Seau de 15 Kg  
**Conservation :** 3 ans, en emballage d'origine  
**Quantité unitaire par palette :** 44 seaux par palette (soit 660 Kg)  
**Protection/emballage de la palette pour le transport :**  
 Coiffe carton pour sécuriser le transport  
**PROPRIÉTÉS :**  
**Liant :** Acrylique  
**Composition :** 5 % Dioxyde de Titane, 50 % charge  
 4 % Liant / Résine, 41 % Autres composants, 0 % pigment  
**Viscosité :** 370 cp (centipoises)  
**pH :** 8± 0.5  
**Extrait sec :** 59 %

► STABILINE

REF : 20481

Unité de vente : **Seau de 15 kg**

