



- Poteaux en acier Ø 90 mm, galvanisés à chaud par immersion et thermolaqués aux poudres polyester, équipés de colliers spécifiques en aluminium moulé permettant de tendre un câble acier gainé, sur lequel le filet sera positionné par le biais d'anneaux brisés.
- Certains poteaux sont doublés pour renforcer la structure et assurer une meilleure stabilité de l'ensemble en cas de vent violent (prise au vent à ne pas négliger)
- Hauteur hors sol à la demande (3, 4, 5 ou 6 m hors sol)
- Entretoise d'écartement en partie haute (pour rigidifier l'ensemble et éviter que les poteaux se déforment lors de la tension du câble et de la mise en place du filet)
- Jambes de force cintrées derrière les buts pour rigidifier les frontons
- Filet pare-balls en polypropylène Ø 2,3 mm sans nœuds, traité anti UV

2 références :

- Maille 45 x 45 mm
- Maille 140 x 140 mm
- La définition du type de maille à mettre en place sera réalisée conformément aux dispositions de la norme NF EN 15312+A1 – page 21 § 5.4.1 (un filet se trouvant à une hauteur inférieure à 3 m hors sol est obligatoirement en maille 45 x 45 mm)
- Accessoires de fixation du filet (câble acier gainé, serre câble, anneaux brisés,....)



17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com

